



TVH CONSULT BV
Dorpsstraat 98 b0101
9800 Deinze

T/F +32 (0)9 282 82 12
E info@tvh-consult.be
www.tvh-consult.be



Bouwplaatsreglement

Versie	Datum	Opgemaakt door
001	24/05/2022	Bert Arickx

ALHEEMBOUW

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. De verplichtingen volgend uit de welzijns- en milieuwetgeving moeten elke bouwdirectie uitvoering en elke aannemer die op de bouwplaats werken uitvoert en/of laat uitvoeren en iedere persoon die op de bouwplaats aanwezig is, dit bouwplaatsreglement naleven.
2. De coördinator-verwezenlijking heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid.
3. Elke onderneming moet, vooraleer met de werken te starten, zijn risicoanalyse overmaken aan de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en tijdens een geplande introductievergadering met de coördinator-verwezenlijking bespreken.
4. De tussenkommende partijen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de periodieke coördinatievergadering.
5. Voor elke onderneming is een veiligheidsverantwoordelijke aangeduid die gedurende de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig is.
6. Elke onderneming voorziet in taakgebonden opleidingen op de bouwplaats, waarbij specifieke veiligheidsonderwerpen worden besproken, minstens één maal per maand.
7. Elke onderneming verklaart dat de werknemers de nodige opleiding/beroepservaring en lichamelijke geschiktheid bezitten om de hen opgelegde taken uit te voeren en het bijhorend materieel te gebruiken en te bedienen op volstrekt veilige wijze.
8. De personeelsleden van de aannemers mogen slechts worden aangetroffen op de voor hen voorziene werkplaatsen.
9. De voertaal op de werf is Nederlands. Indien anderstalige personen op de werf aanwezig zijn, dienen deze te beschikken over een mobiele telefoon waarbij zij in contact kunnen treden met een Nederlandstalige verantwoordelijke. Elke aannemer aan wie een werk wordt toegewezen, is verplicht een aangestelde, die de streektaal machtig is, aan te duiden die gedurende de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig is.
10. Indien een werkvergunning (graafvergunning, vuurvergunning, koudwerkvergunning) vereist is, zal de aannemer deze aanvragen bij de bouwdirectie uitvoering, de opdrachtgever of zijn aangestelde.
11. In geval van inbreuk op de veiligheidsregels door een specifiek persoon, kan deze de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd door de bouwdirectie uitvoering, de opdrachtgever of zijn aangestelde.

2. NOODPROCEDURES

1. Elke aannemer zal de procedures inzake EHBO en (ernstige) arbeidsongevallen, opgesteld door de coördinator-ontwerp, respecteren.
2. Het noodplan dient voorgelegd te worden aan de coördinator-verwezenlijking.
3. Van elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval een melding gemaakt worden. Dit gebeurt bij voorkeur per fax. Voor de arbeidsongevallen, de incidenten en de schadegevallen dient het Ongevallenformulier/Meldingformulier Incidenten ingevuld te worden. Elk (ernstig) arbeidsongeval,

incident of schadegeval moet de dag vna het voorval worden vermeld in het coördinatiedagboek door de werkgever van betrokken werknemer. Voor de arbeidsongevallen moet daarenboven een ongevallenformulier aan de bouwdirectie-uitvoering worden overhandigd en besproken op het eerstvolgende coördinatieoverleg.

4. De bouwdirectie uitvoering doet aan de inzake arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar een kennisgeving van elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan een aannemer die op de bouwplaats een beroepsactiviteit uitoefent. Deze kennisgeving wordt gedaan binnen de 15 kalenderdagen na de dag van het ongeval.
5. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval moet de werkgever onmiddellijk de arbeidsinspectie verwittigen.
6. Elke onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en EHBO-materiaal.
7. Op de bouwplaats is één EHBO-hulpverlener permanent aanwezig per 20 werknemers.
8. Elke onderneming moet over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Voor sommige werken is, in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking, een vuurvergunning verplicht.

3. COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM'S)

1. Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming waar nodig C.B.M. voorzien. De keuze wordt bepaald op basis van de preventiebeginselen vastgelegd in hoofdstuk II "algemene beginselen" van de wet op het welzijn.
2. Het plaatsen en/of wegnemen van C.B.M. wordt geregeld in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking. Geplaatste C.B.M. mogen NOOIT verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht.
3. Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de coördinator-verwezenlijking gemeld worden.

4. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM'S)

1. Het dragen van, aan het werk aangepaste P.B.M. conform de geldende wetgeving, is op de bouwplaats voor iedereen verplicht.
2. Elke onderneming moet op haar kosten P.B.M.'s ter beschikking stellen van haar personeel en/of bezoekers. Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan.
3. De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P.B.M.'s. tevens moet zij ten gepaste tijde zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing.
4. De werknemers moeten, overeenkomstig hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P.B.M.'s en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden. Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde toestand moet onmiddellijk aan de coördinator-verwezenlijking gemeld worden.
5. De documenten aangaande de jaarlijkse keuring door een erkend keuringsorganisme van het harnas en alle benodigdheden zoals de vanglijn, looplijn, valdemper zullen overgemaakt worden aan de coördinator-verwezenlijking.

5. ORDE & NETHEID

1. Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten en wegenis schoonmaken en afval afvoeren. De coördinator-verwezenlijking kan, na waarschuwing en op kosten van de onderneming die in gebreke blijft, de opdracht geven aan derden de werkposten op te ruimen.
2. De wegen, doorgangen en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hinderenissen.
3. Materialen moeten ordelijk en stabiel, beveiligd tegen weersinvloeden, in afspraak met de coördinator-verwezenlijking, in de voorziene zones worden gestapeld.
4. Voertuigen en rijdend materieel worden afgesloten achtergelaten op de voorziene plaatsen.

6. MILIEU

1. Het verbranden van afval is op de bouwplaats verboden.
2. Het verwijderen van afval en /of verpakkingen gebeurt volgens de van toepassing zijnde regionale wetgeving.
3. Er moeten maatregelen worden genomen tegen bodem-, lucht en watervervuiling, alsook tegen geluidshinder.

7. BOUWPLAATSINRICHTING

1. Het inplantingsplan is ter inzage. Het vermeldt ten minste volgende gegevens:
 - toegangen, wegen, rijrichting en parkings;
 - ligging van nutsleidingen (HS, LS, telefoon, water, gas, ...);
 - zones voor gezondheidsinrichtingen, stockeren van materieel, werkplaatsen,...;
 - inplanting hijstoestellen en draaicirkel;
 - opgestelde elektrische verdeelborden;
 - Opslagplaatsen (materialen en afvalproducten);
 - EHBO-post
 - Laan- en loszones
 - Brandbestrijdingsmiddelen
 - Opslag van brandbare en explosieve stoffen
2. Elke onderneming is verplicht voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking te stellen en deze dagelijks onderhouden (C.A.O. van 5/1/84-KB van 1/5/84-ARAB Art 76 evt.). Maaltijden mogen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt.
3. Het gebruik van de installatie van de algemene aannemer is in principe verboden voor derden tenzij onderling schriftelijk overeengekomen.
4. Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen, mag enkel conform het inplantingsplan en in overleg met de coördinator-verwezenlijking gebeuren.
5. Het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of drugs op de bouwplaats is verboden. Bij het gebruik hiervan door een bepaalde persoon, kan aan deze laatste de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd door de bouwdirectie uitvoering, de opdrachtgever of zijn aangestelde.

6. De hoofdaannemer voorziet de nodige werfsignalisatie langsheen de openbare weg en/of de werfingang. Deze werfsignalisatie blijft aanwezig tot het einder der werken.

8. ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN

1. Enkel elektrisch materiaal conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene verdeelborden.
2. De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een bevoegd persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd zijn. Op vraag van de coördinator-verwezenlijking moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheids- en gezondheidsinstructies voorgelegd worden.
3. Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen:
 - Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines die gebruikt worden om lasten te hijsen, die op de bouwplaats binnengebracht worden moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest, welke op de werf aanwezig dient te zijn.
 - Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik moet, in overleg met de coördinator-verwezenlijking, een werkprocedure opgesteld worden.

9. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

1. De elektrische installatie moet door een EDTC gekeurd worden conform het A.R.E.I. en het keuringsverslag dient bij de installatie aanwezig te zijn.
2. Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers.
3. Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen beschadiging.
4. Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet uitgevoerd worden volgens de geldende wetgeving.
5. Stroomaggregaten dienen gekeurd te zijn door een EDTC en het keuringsverslag dient op de werf aanwezig te zijn.

10. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

1. Alle producten op de bouwplaats moeten reglementair geëtiketteerd zijn of worden. Het gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse vermeldt staan.
2. Het stockeren van producten en verwijderen van de verpakking dient volgens de geldende wetgeving te gebeuren.
3. Een kopie van het veiligheidsinformatieblad (M.S.D.S.-fiche) van de gebruikte gevaarlijke producten moet aan de coördinator-verwezenlijking overhandigd worden.
4. Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen /gassen vrijkomen, moet dit gemeld worden in de risicoanalyse. Op basis van voorgaande gegevens zal het VGM - plan aangepast worden. Met de coördinator-verwezenlijking worden maatregelen afgesproken om de dampen /gassen op een doeltreffende manier af te voeren (ventilatie ...).

5. Indien vermoed kan worden dat er nog oude springtuigen op het terrein aanwezig zijn, dient DOVO gecontacteerd te worden voordat de werken starten (DOVO - Kwartier Steenstraat - Kattestraat 19 - 8920 Langemark-Poelkapelle (tel.: 051 70 80 80)).

11. WERKEN MET OPEN VLAM

1. Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan de opdrachtgever, in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking of een vuurvergunning vereist is.
2. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en de niet gebruikte, worden buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop gestockeerd, vastgemaakt, voorzien van de beschermkop en beschermd tegen de zon. Hierbij dienen de wettelijke afstanden gerespecteerd te worden.
3. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 30° geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar met brandblusapparaat. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en manometers ontspannen.
4. Bij werken met open vlam hoort een ABC—blusapparaat van minimum 6 kg met een geldig controlelabel.
5. Bij de plaatsing van roofing m.b.v. open vlam moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen worden om ontstaan en uitbreiding van brand te voorkomen. Het gebruikte materieel (brander, ontspanner, slangen,...) moet in perfecte staat zijn.

12. VERLICHTING VAN DE WERF EN WERKPLEK

1. De werf dient voldoende te zijn verlicht ook de toegangen.
2. Traphallen en werftoegangen dienen te zijn verlicht (dag en nacht voor de traphallen en 50 Lux).
3. De werkplek dient voldoende te zijn verlicht en dit in functie van de te leveren arbeid volgens het ARAB.
4. De verlichting dient te voldoen aan AREI en veiligheidsvoorschriften en een werkkeuring te krijgen door een erkend controle organisme.

13. SCHACHTEN EN OPENINGEN IN DE OMGEVING VAN DE WERKPLEK

1. Schachten of openingen dienen steeds te zijn afgesloten conform de voorschriften. D.w.z. met plint, leuning op 50 cm en 1 m. Indien er in deze zone moet gewerkt worden zonder afdoende leuning, moet dit gebeuren met ander persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Dit moet op voorhand worden besproken met dienstdoende preventieadviseur, veiligheidscoördinator-verwezenlijking en projectleiding. In dit laatste geval dient de zone te worden afgesloten voor andere werknemers en personeel.
2. Openingen in vloeren dienen steeds adequaat te zijn afgeschermd. Kleinere openingen dienen steeds te zijn dicht gelegd zonder dat deze bescherming kan worden verschoven.
3. Grotere openingen dienen te worden voorzien met een veiligheidsleuning.

4. Werken op hoogte dienen steeds te worden voorafgegaan door het voorleggen van een V&G-plan + een bespreking met de preventieadviseur, veiligheidscoördinator-verwezenlijking en projectleiding.
5. In geen geval mogen in dezelfde zone ter gelijktijd werken worden uitgevoerd door verschillende onderaannemers of zelfstandigen en dit onder elkaar. Steeds dienen er veiligheidsmaatregelen te worden genomen ter bescherming van eigen persoon en medearbeiders.

14. WERKVLOEREN HOGER DAN 2 METER

1. Voordat er wordt gewerkt op de daken, dient er eerst een afscherming tegen vallen te zijn aangebracht.
2. Alle eventuele gaten moeten afgeschermd worden.
3. Er wordt vooral gestreefd naar collectieve bescherming.

15. STELLINGEN, STEIGERS EN LADDERS

1. Deze dienen stabiel te zijn. Het systeem dient vooraf ter advies te worden voorgelegd aan de veiligheidscoördinator en leidende ambtenaar. Stellingen dienen steeds te worden opgebouwd door een herkende stellingbouwer met vrijgave label na plaatsing en controle van deze stellingbouwer.
2. De toegang moet voorzien zijn van een klimladder met valluik
3. Rolstellingen moeten voorzien zijn van een blokkeringsysteem
4. Toegang tot de werken is bij voorkeur te voorzien met een trappentoren.

15A. LADDERS

- Ladders zijn steeds in goede staat en uitgerust met aangepaste antislip voorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond met een opstellingshoek t.o.v. de vloer van ongeveer 75°.
- Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt en steken minstens 1 meter uit boven het te bereiken niveau. Ladders mogen enkel gebruikt worden om zich te kunnen begeven naar de hoger gelegen of lager gelegen werkplek.
- In geen geval mogen ladders gebuikt worden om werkzaamheden uit te voeren.
- Er mag zich nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd op een ladder bevinden.

15B. STELLINGEN

- Elke stelling vanaf 2 meter hoog moet voorzien zijn van leuning, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn, d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de vloerelementen en de leuning, en voldoende stevig, rekening houdend met de voorziene lasten.
- Stellingen worden steeds opgesteld op een stevige stabiele ondergrond.
- De werkvloeren worden bereikt d.m.v. ladders of trappen (torens). Voor stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten, moeten de nodige berekeningsnota's of normreferenties voorgelegd worden aan de werkverantwoordelijke.

- Voor ingebruikname van minstens 1 keer per week, wordt de stelling door een bevoegd persoon gekeurd. Elke stelling dient een vrijgave label te bezitten.
- Daar de werkzaamheden van deze werf zich kunnen afspelen op “hoogte”, is het gebruik van “valbeveiligingen en toegang tot het dak” een belangrijk onderdeel van de veiligheid op deze werf. Het is dus aangewezen om een aparte studie van deze valbeveiliging bij te voegen bij het algemeen Veiligheid en Gezondheidsplan van de aannemer “inschrijver”.
- Bij de opbouw van de stelling dient gewerkt te worden conform de voorschriften van het KB 31/08/2005.

